

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P400584

setta[®] PROFI GRUND EG

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der Offenzeitoptimierer für Beschichtungsarbeiten wo besonders kritische Untergründe und in äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen ein ansatzfreies Arbeiten erschweren. Zum Vorbereiten von leicht saugenden mineralischen Untergründen. Deckt ungleichmäßige Untergründe ab und schafft somit einen gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Beschichtungsarbeiten. Für rationelle Systemaufbauten mit Grund- und Zwischenbeschichtung in einem Arbeitsgang.

EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfrei, verlängert die Offenzeit um das 6 fache, ermöglicht ansatzfreies Arbeiten, gutes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten, weiß pigmentiert, ohne strukturgebendes Korn, wasserverdünnbar, wasserdampfdurchlässig, airless-spritzbar

GEBINDE: 12,5l

FARBTÖNE:

weiß und in sämtlichen Farbkollektionen mischbar
Nur nach Base L Rezepturen

VERARBEITUNG:

streichen,rolle,spritzen inkl. airless.

VERDÜNNUNG:

setta hydro acryl tiefgrund lt. Technischem Merkblatt

WERKZEUG:

Pinself, Rolle, Spritzgeräte

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Wasser

LAGERFÄHIGKEIT:

Kühl und frostfrei ca.12 Monate im Originalgebände

VBF:

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

GISBAU-CODE:

M-GF 01



Wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Spezialgrundierung, ohne strukturgebendes Korn

BESONDERE HINWEISE:

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Str. 70
D-51074 Köln
Telefon: +49 (0) 221 / 95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

SETTA PROFI GRUND EG

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m ² /Anstrich	ca. 120 ml/m ² bei strukturfreiem Untergrund. Exakte Verbrauchsmengen und der verdünnungsgrad sind zurh eine Probebeschichtung zu ermitteln				

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR
Nach Stunden			6 Stunden bei 20°C +65% rel. Luftfeuchte	

BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Untergrundvorbehandlung:	Systemaufbau:
Der Untergrund muß trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen fluatieren mit Mehrfachfluat. Mikroorganismenbefall behandeln mit setta primat finghi direkt.	Stark saugende, mürbe oder sandende Untergründe sind untergrundabhängig mit setta tiefgrund zu grundieren. Spachtelstellen auf Gipskarton- oder Fermacelflächen sind mit setta hydro acryl tiefgrund 1:4 wasserverdünnbar zu grundieren.

