

# Technisches Merkblatt P101036

## setta FEUCHTRAUM GRUNDIERUNG



### Rohstoffe/Herstellung

Die setta Feuchtraum Grundierung ist eine anti-bakterielle System-Grundierung des setta WASSERSCHUTZWERKE-Sets, für die optimale Untergrundvorbereitung.

Die System-Grundierung ist abgestimmt auf die nachfolgende Verklebung von digital bedruckten Vliestapeten mit dem setta Feuchtraum Systemkleber in Nass-Räumen, Küchen oder anderen Spritzwasserbereichen.

### Produktdaten

Flaschen-Inhalt: 1 Liter  
Verbrauch: ca. 150 ml/m<sup>2</sup>

### Produkteigenschaften

- Antibakteriell
- Wässriges Gel auf Acrylharz-Basis
- Tropft nicht
- Geringe VOC-Emission (flüchtige organische Verbindungen)

## Anwendung/Verarbeitung

### Untergrund

Bei dem Einsatz im Spritzwasserbereich, insbesondere in Nass-Zellen, ist sicherzustellen, dass eine funktionsfähige Flächenabdichtung nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) vorliegt.

Es ist ein tapezierfähiger Untergrund gem. BFS-Merkblatt Nr. 16 herzustellen. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, glatt, staub-, lack- oder ölfrei und für die vorgesehene Verarbeitung von digital bedruckten Vliestapeten hinreichend ebenflächig sein.

Die BFS-Merkblätter Nr. 10 und Nr. 20, sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

### Verarbeitung

Die Flasche gut schütteln, den Inhalt in ein sauberes Gebinde vorlegen und im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Die Grundierung in einer gleichmäßigen Schicht mit einer mittelflorigen Farbwalze im Kreuzgang aufrollen.

Die Grundierung innerhalb von 45 Minuten verarbeiten. Die Trockenzeit variiert in Bezug auf Temperatur und Umgebungseigenschaften.

Die setta Feuchtraum Grundierung nicht in Kontakt mit Glas, Keramik oder anderen nicht absorbierenden Untergründen kommen lassen.

# **Technisches Merkblatt**

## **setta FEUCHTRAUM GRUNDIERUNG P101036**

### **Lagerung**

Die Lagerung muss trocken, kühl und stehend im ungeöffneten Gebinde erfolgen. Vor Frost schützen!

Die setta Feuchtraum Grundierung ist in der Originalverpackung unter Standardbedingungen (+ 5 °C + 35 °C) für 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Es ist wichtig, die setta Feuchtraum Grundierung an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren.

### **Sicherheits-Hinweise**

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Produkt-Etiketten und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt:

[https://www.setta.de/sortiment/wand\\_und\\_bodenbelag/wandbelag\\_\\_tapete/produktdetails\\_tapetenkollektionen/setta-tapeten-kollektion-gesammelte-werke-2030/?highlight=gesammelt](https://www.setta.de/sortiment/wand_und_bodenbelag/wandbelag__tapete/produktdetails_tapetenkollektionen/setta-tapeten-kollektion-gesammelte-werke-2030/?highlight=gesammelt)

### **Hinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien als Baumaterial zu entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Werkzeugreinigung: Werkzeug nach der Verarbeitung gründlich mit Wasser reinigen.

Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung (Fotos/Restgebände) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Stand: 05/2023