



VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH



setta Maler- Lackiererkrepp

P200522

Beschreibung / description

: Flachgekrepptes, stabilisiertes Spezialpapier mit einem starkklebenden Kautschukkleber beschichtet.
Low crepped stabilized paper, single side coated with an aggressive rubber adhesive.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Muster / Sample

Träger / carrier	: Stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Trägerdicke / thickness mm	: 0,11
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,13
Abdeckung / liner	: -
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N / 25 mm	: 7
Haftvermögen / shear adhesion h / 23° C	: > 28
Reisskraft / tensile strength N / 25 mm	: 80
Reissdehnung / elongation %	: 9
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: - 30 bis + 60
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life / 18°C/55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

: Verpacken, Abdecken, Bündeln, Fixieren.
Universelles Abdecken in der Farb- und Lacktechnik.
Masking, packaging, bundling, fixation.
General masking application in the paint and varnish technique.

Hinweis :

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.601