

setta[®]
Einfach besser.

PROFIKREPP

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SETTA PROFIKREPP

EIGENSCHAFTEN:

LEICHT GEKREPPTES KLEBBAND
GUTE KLEBKRAFT
GUTES HAFTVERMÖGEN
STANDARD IMPRÄGNIERUNG

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN:

18 MM X 50 M 48 ROLLEN
24 MM X 50 M 36 ROLLEN
30 MM X 50 M 32 ROLLEN
36 MM X 50 M 24 ROLLEN
48 MM X 50 M 20 ROLLEN

TECHNISCHE DATEN:

TRÄGERMATERIAL: FLACHKREPP IMPRÄGNIERT
STÄRKE MM: 0,13
REISSFESTIGKEIT: 35 N/10 MM
REISSDEHNUNG: 7%
KLEBKRAFT STAHL: 2,6 N/10 MM
KLEBSTOFFART: NATUR-KAUTSCHUK
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: BIS 60 °C
EINSATZDAUER: KURZFRISTIG

EINSATZGEBIETE:

FÜR EINFACHE UND KURZFRISTIGE ABKLEBE- UND ABDECKARBEITEN
FÜR INNEN

STAND: 10.03.11



BESONDERE HINWEISE:

Die Angaben dieser technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen.

Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener-Strasse 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 22 1/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de