

**setta**<sup>®</sup>  
Einfach besser.

## Steinband innen

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

SETTA STEINBAND INNEN

#### EIGENSCHAFTEN:

GEWEBEBAND IN STANDARD-QUALITÄT  
GUTE KLEBKRAFT  
STRAPAZIERFÄHIG  
ANSCHMIEGSAM

#### ABMESSUNGEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN:

30 MM X 50 M 36 ROLLEN  
36 MM X 50 M 32 ROLLEN  
48 MM X 50 M 24 ROLLEN

#### TECHNISCHE DATEN:

TRÄGERMATERIAL: GEWEBE, 28 MESH  
STÄRKE MM: 0,18  
REISSFESTIGKEIT: 35 N/10 MM  
REISSDEHNUNG: 15%  
KLEBKRAFT STAHL: 4,93 N/10 MM  
KLEBSTOFFART: KAUSCHUK  
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: BIS 90 °C  
EINSATZDAUER: KURZFRISTIG

#### EINSATZGEBIETE:

FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ, BESONDERS FÜR  
ABDECKARBEITEN. AUF RAUEN UNTERGRÜNDE, WIE PUTZ UND  
STEIN. VORSICHT BEI LACKIERTEN FLÄCHEN!  
HAUPTSÄCHLICH FÜR INNEN.



### BESONDERE HINWEISE:

Die Angaben dieser technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen.

Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse, kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Max-Volmer-Strasse 1  
D-40724 Hilden  
Telefon: +49 (0) 21 03/89 07-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)