

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100383

setta[®]
Einfach besser.

COLL ECO TEPPICHKLEBER T

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta coll ECO Teppichkleber T ist ein sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen, einschließlich Nadelvlies, Kokos- und Sisalbeläge. Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, wie z.B. störrische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir setta coll Tex S.

EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfrei, gute Anfangsklebkraft, besonders streichfähig, klebstark. Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet.

BASIS:

Kunstharz-Dispersion

GEBINDE:

7 kg, 14 kg

FARB TÖNE:

Beige-weiß

VIKOSITÄT:

Streichfähig, leicht pastös

SPEZ. – GEWICHT:

1,4 g/cm³

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Am besten zwischen +15°C und +20°C, nicht unter +15°C.

EMPFOHLENE SPACHTELZAHNUNG:

B 1 – Verbrauch: ca. 420 g/m²
B 2 – Verbrauch: ca. 600 g/m²
B 3 – Verbrauch: ca. 750 g/m²

Es ist auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.

BELASTBAR:

Ab 24 Stunden

EIGNUNG BEI STUHLROLLENBELASTUNG: (ROLLEN NACH DIN EN 12529)

Ja

EIGNUNG AUF FUßBODENHEIZUNG:

Ja, entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.

REINIGUNGSMITTEL:

Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser

LIEFERGEBINDE:

7 kg Eimer
14 kg Eimer

GEFSTOFFV, VBF, GGVS/ADR:

entfällt

GEV-EMICODE:

EC 1 „sehr emissionsarm“

GISBAU-CODE:

D 1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610



**Lösemittelfrei,
gute Anfangsklebkraft, besonders
streichfähig, klebstark, für textile
Beläge mit unterschiedlichen
Rückenausstattungen**

BESONDERE HINWEISE:

Lagerung:

Vor Frost schützen!
12 Monate lagerfähig

Die Angaben dieser technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen.

Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse, kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA COLL ECO TEPPICHKLEBER

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegeteife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gußasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

Verarbeitung:

ECO-TEPPICHKLEBER T wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelegart und Rollenspannung kann eine Abluftzeit vorgeschaltet werden. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben oder anwalzen. Nach ca. 30 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

