

# EG-Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Referenznummer: **004-0030\_2013\_03**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 13963 – 3B**  
**EN 13279-1 – C7/20/2**

2. Typen- Chargen- oder Seriennummer des Produktes:  
**setta füll Innen**  
**Art. Nr.: 003001004, 003002004, 003003004,**  
**003004004, 003005004, 003006004**

3. Produkttyp, Verwendungszweck:  
**Füll- und Feinspachtel (EN 13963 – 3B)**  
**Gipsflächenspachtel (EN 13279-1 – C7/20/2)**

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**Pufas Werk KG**  
**Im Schedetal 1**  
**D-34346 Hann. Münden**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:  
**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Nicht relevant – weil das Produkt weniger als 1% Massen- oder Volumenanteil organischer Stoffe enthält.**  
**Erstprüfung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	DIN EN 13501-1:2010
Biegezugfestigkeit	203N	DIN EN 13963:2005
Luftschalldämmung	NPD	DIN EN 13279-1:2008
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	DIN EN 13279-1:2008


Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: -

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hann. Münden, den 27.Mai 2013



  
Dietmar Böttger (ppa.)

CE-Kennzeichen für setta füll Innen

Ref.Nr.: 004-0030\_2013\_03



VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH

Eupener Straße 70, D-50933 Köln

13

**004-0030\_2013\_03**

**EN 13963**

Füll- und Feinspachtel

**3B**

**EN 13279-1**

Gips-Flächenspachtel

**C7/20/2**

Brandverhalten: A1

Biegezugfestigkeit: 203N

Luftschalldämmung: NPD

Wärmedurchlasswiderstand: NPD