

setta[®] classic GRUNDLACK

Einfach besser.

WERKSTOFF:**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

setta classic Grundlack ist ein aromatenfreier Vorlack für innen und außen. Für hochwertige Grund- und Zwischenanstriche auf Holz, Metall und neutrale Putze, auch als Flächenvorlack einzusetzen.

EIGENSCHAFTEN:

Sehr leichte Verarbeitung mit allen Arbeitsgeräten. Spritz- und tauchfähig. Verdünnen mit setta Verdünner AF. Leicht thixotrop eingestellt, daher kein Abfließen an senkrechten Flächen. Ausgezeichnetes Haftvermögen. Ventilierend: Feuchtigkeit kann aus dem Holz entweichen, ohne dass es zu Blasenbildung kommt. Sehr gute Kantenabdeckung. Auf großen Flächen ansatzfrei zu streichen. Trocken und nass schleifbar. Hohe elastische Schichtdicke, auch ohne Lackierung kurzzeitig wetterbeständig.

ANWENDUNG:

Weisser Grund- und Zwischenanstrich für Holz und Holzwerkstoffe, innen und aussen.

GEBINDE:

750 ml, 2,5 l, 10 l

FARBTÖNE:

RAL 9010 weiß

VERARBEITUNG:

Vor Gebrauch sorgfältig umrühren.

Streichen und Rollen:

setta classic Grundlack ist verarbeitungsfertig eingestellt, falls erforderlich mit setta Verdünner AF oder Testbenzin verdünnen.

Spritzen und Hochdruck:

Mit ca. 10 % setta Verdünner AF oder Testbenzin auf die Spritzviskosität 30-35 sec/DIN 4 mm-Auslaufbecher einstellen. Airless-Spritzen: Unverdünnt:

VERDÜNNUNG:**WERKZEUG:**

Pinself, Rolle, Hochdruck-, Airless-Gerät

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

setta Verdünner AF oder Testbenzin

GEFSTOFFV:

Entzündlich

Hinweis: enthält 2 Butanonoxim und Kobalt-II-Salze; kann allergische Reaktionen auslösen.

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

M-GP 02



**Aromatenfreier,
schnelltrocknender Vorlack für
innen und außen**

BESONDERE HINWEISE:

Setta classic Grundlack enthält aromatenfreie Lösemittel. Soll aromatenfrei und geruchsmild gearbeitet werden, muss die Einstellung der Verarbeitungviskosität mit setta Verdünner AF erfolgen.

Ist aromatenfreie Einstellung nicht erforderlich, setta KH Verdünnung oder Testbenzin einsetzen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100012

setta classic GRUNDLACK

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m ² /Anstrich	100-120 ml/m ²				

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	MM-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	DIN 4MM KONSISTENZ
Hochdruck					30-35 Sek/4 mm DIN Becher
Niederdruck					
Airless					unverdünnt

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	DURCHGETROCKNET
Nach Stunden	ca. 45 Min.	ca. 1,5 Std.	10-12 Std.	ca. 12 Std.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Untergrundvorbereitung / Untergrundbeschaffenheit: 01 Holz, außen maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.	Beschichtungsaufbau: Grundanstrich: 01/02/03 setta classic Grundlack Grundlack (5-8% verdünnt)
02 Holz, außen nicht maßhaltig: Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.	Zwischenanstrich: 01/02/03 setta classic Grundlack
03 Holz innen: Schleifen und reinigen	Schlussanstrich: 01/02/03 setta Weisslacke
	Anmerkungen: Renovierungsanstriche: Altanstriche anschleifen, Fehlstellen aussen mit setta Imprägniergrund, innen mit verdünntem setta classic Grundlack ausflecken, Grundanstrich mit setta classic Grundlack, Schlussanstrich.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
 Eupener Straße 70
 D-50933 Köln
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
 E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de