

# setta<sup>®</sup> NITRO-REINIGER

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Nitro-Reiniger ist ein hochwertiges Reinigungs- und Verdünnungsmittel mit hohem Anteil an Lösemitteln. setta Nitro-Reiniger ist eine Wasch-Verdünnung für Nitro-, Kunstharz-, Kombi-, DD- und Chlorkautschuklacke. Er entfettet und reinigt.

#### EIGENSCHAFTEN UND VERWENDUNG:

Zum Reinigen von Werkzeugen, Lackiergeräten, Spritzpistolen usw. setta Nitro-Reiniger löst schnell und gründlich alle gängigen Nitro-, Öl-, DD- und Kunstharz-Lacke durch einfaches Einsprühen oder Auswaschen.

setta Nitro-Reiniger ist ein mittelflüchtiges Lösemittelgemisch mit sehr guten Löseeigenschaften für Anstrichstoffe aller Art. Die mittlere Flüchtigkeit bewirkt ein intensives Anlösen auch schon angetrockneter Lacke und somit eine schnelle Entfernung der Anstrichstoffe.

Zusätzlich besitzt das Produkt auch noch hervorragende fettlösende Eigenschaften. Der Reinigungs- und Waschverdünner verdunstet rückstandslos und beeinflusst somit eine spätere Lackierung der Teile nicht negativ.

#### ANWENDUNG:

setta Nitro-Reiniger wird als Abwaschmittel von Anstrichstoffen und Entfettungsmitteln vor der Lackierung, von Spritzpistolen, Farbdruckschläuchen, Schablonen u. ä. Arbeitsgeräten eingesetzt.

Außerdem eignet es sich durch seine spezielle Lösemittelkombination auch zur Entfettung der Teile vor der Lackierung. Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden.

#### GEBINDE:

3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 60 l, 200 l

#### FARBTÖNE:

#### VERARBEITUNG:

#### VERDÜNNUNG:

#### WERKZEUG:

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

#### GEFSTOFFV:

F-leichtentzündlich, Xn, gesundheitsschädlich, enthält Xylol (Isomergemisch)

#### VBF:

Gefahrenklasse A I

#### GISBAU-CODE:

M-VM 04



**Wasch-Verdüner, löst Nitro-, Kunstharz-, Kombi-, DD und Chlorkautschuk-Lacke**

### BESONDERE HINWEISE:

#### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Leicht entzündlich.  
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.  
Reizt die Haut.  
Kann beim Verschlucken zu Lungenschädigungen führen.  
Von Zündquellen fernhalten.  
Nicht rauchen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Nicht in die Kanalisation und ins Grundwasser gelangen lassen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Dichte: 0,835  
ADR/RID: Klasse 3, Ziffer 3 b  
UN-Nr.: 1993  
Kennzeichnungspflichtig gem.  
Verdunstungszahl: 8 (Ether = 1)  
Konsistenz: flüssig  
Verpackungsgrößen: 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)