

setta® RAUHFASER

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Rauhfaser ist in den Strukturen Grobkorn und Mittelkorn verfügbar.

EIGENSCHAFTEN:

Atmungsaktiv und feuchtigkeitregulierend bei problemloser und schneller Verarbeitung. setta Rauhfaser ist strukturstabil, für jeden entsprechend vorbereiteten Untergrund geeignet und aus umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt. Als Einsatzmöglichkeit im privaten Wohnbereich und im Objektbau.

ANWENDUNG:

setta-Rauhfaser kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.

Zur Verklebung wird Tapeziergerätekleister oder vergleichbar verwendet.

Empfehlung: setta System Tapetenkleister oder Instant TG und Profikleister.

Nach Trocknung der Rauhfaser muss die Fläche mit den entsprechenden setta Wandfarben überarbeitet werden.

ARTIKEL:

setta Rauhfaser Grobkorn weiß

setta Rauhfaser Mittelkorn weiß

Verfügbar in den Maßen:

Normalrolle (33,5 x 0,53 m) = 6 Rollen im Karton, 24 Kartons auf einer Palette

Großrolle (125,0 x 0,75 m) = 1 Rolle im Karton, 24 Kartons auf einer Palette

FARBTÖNE:

weiß

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig, glatt und neutral sein. Alte Tapeten und nichthaftende Anstriche entfernen.

Alle Bahnen gleichmäßig einkleistern und zusammenlegen. Weichzeit ca. 10-15 Minuten.

Die Rauhfaser im Lot und Naht an Naht verkleben. Blasen- und faltenfrei mit Tapezierbürste oder Gummirolle andrücken.

Bei Trocknung darauf achten, dass der Raum gelüftet wird. Nach der Trocknung Rauhfaser mit hochwertiger Dispersionsfarbe überstreichen.

WERKZEUG:

Tapezierbürste, Gummirolle, Schere, Kleistergerät, Andrückspachtel, Tapetenanreisser. Siehe setta.de

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Werkzeuge mit Wasser reinigen.



Rauhfaser Mittelkorn
Rauhfaser Grobkorn

BESONDERE HINWEISE:

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. 2015-11-19 NH