

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100343

setta[®] SOCKELFARBE

Einfach besser.

WERKSTOFF:**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

setta Sockelfarbe ist eine Kunststoffdispersionsfarbe für hochdeckende, lichtechte und wetterbeständige Anstriche innen und außen auf Putz, Mauerwerk, Beton sowie Altanstriche. Aufgrund der hohen Strapazierfähigkeit besonders für Anwendung auf Sockelflächen geeignet. Kunstharz-Dispensionsfarben nach DIN EN 13 300.

EIGENSCHAFTEN:

Scheuerbeständig, lichtecht, hochdeckend, diffusionsfähig und mit Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase. Die Verarbeitung kann durch Streichen, Rollen und Spritzen (auch Airless) erfolgen. Wetterbeständig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300, bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit, kalkecht, farbkräftig, diffusionsfähig, Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase.

INHALTSSTOFFE:

Bindemittel (Styrol-Acrylatdispersion), Calciumcarbonate, Pigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel

VERWENDUNGSZWECK:

Für spezielle Farbgestaltung im Sockelbereich sowie Beschichtung aller für Dispersionsfarben geeignete Untergründe.

SPEZ.-GEWICHT:

Ca. 1,35

BINDEMittelBASIS:

Kunstharzdispersion

PACKUNGSGRÖßEN:

2,5 l, 5 l, 12,5 l

UNTERGRÜNDE:

Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten usw.

ANSTRICHAUFBAU:

Der Untergrund soll fest, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Saugende und sandende Untergründe mit lösungsmittelfreiem Tiefengrund vorbehandeln. Für die Untergrundbehandlung und Verarbeitung gelten die Richtlinien von Dispersionsfarben.

VERBRAUCH:

1 Liter ca. 5-7 qm² (1 Anstrich) je nach Untergrund. Genaue Werte am Objekt ermitteln.

VERARBEITUNG:

Streichen, rollen, spritzen (Niederdruck-Hochdruck- und Airless-Geräte)

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Nicht unter 5°C Außen- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

LAGERUNG:

Kühl aber frostfrei, Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

REINIGUNG DER GERÄTE:

Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren.

PRODUKT-CODE:

M-DF 01



Kunststoff-Dispersionsfarbe für hochdeckende, lichtechte und wetterbeständige Anstriche außen und innen

BESONDERE HINWEISE:**Hinweise:**

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
- Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Mögliche Gefahren**2.2. Kennzeichnungselemente****Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische**

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de