

setta® WP-STREICHGRUND

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta WP-Streichgrund ist eine hochwertige, deckende Kunst-Dispersionsgrundierung zur Haftvermittlung für Kunstharzputze und setta creativo Lasurtechniken. Durch eine ausgewogene Kombination von Pigmenten, mittelgroben und groben Füllstoffen wird eine gute Deckkraft und hervorragende Griffigkeit erzielt.

EIGENSCHAFTEN:

setta WP-Streichgrund besitzt durch eine spezielle Acrylat-Dispersion eine hohe Wetterbeständigkeit, hohes Haftvermögen zum Untergrund z.B. auf mineralischen Außen- und Innenflächen, alten festhaftenden Kunstharzputz-Beschichtungen und Wärmedämm-Verbundsystemen.

ANWENDUNG:

Anwendungsbereiche: Durch eine ausgewogene Pigment-Füllstoff-Bindemittel-Kombination wird eine gut grundierende Wirkung auf mineralischen Untergründen mit haftvermittelnder, griffiger Wirkung für nachfolgende Anstriche, Beschichtungen oder Taperzierungen erzielt.

Insbesondere Strukturputze lassen sich auf einem Grundanstrich mit WP-Streichgrund leichter aufziehen und strukturieren, wobei der Untergrund gut abgedeckt wird und nicht durchschimmert.

GEBINDE:

8 kg, 16 kg

FARBTÖNE:

weiß

Mit setta allcolor oder qualitativ gleichwertigen Dispersions-Volltonfarben bis max. 5 % abgetönt möglich.

VERARBEITUNG:

Gründlich aufrühren und unverdünnt streichen bzw. rollen. Zur KonsistenzEinstellung kann bis zu 10 % Wasser zugegeben werden.

VERDÜNNUNG:

mit Wasser

WERKZEUG:

Streich- oder Rollgeräte

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

mit Wasser

GEFSTOFFV:

entfällt

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

M-GP 01



**Lösungsmittelfreie Grundierfarbe,
weiß pigmentiert,
für außen und innen**

BESONDERE HINWEISE:

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei

Bitte beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA WP-STREICHGRUND

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:			SPRITZTECHNIK		
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %	max. 3 %	max. 3 %			
Verbrauchsmengen ml/m ²			Verbrauch: Auf glatten Untergründen ca. 200 g/m ² , auf strukturierten Flächen entsprechend mehr. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.		

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR
Nach Stunden			Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überarbeitbar.	

BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Geeignete Untergründe-Vorbehandlung: Mineralische Außen- und Innenflächen, alte, festhaftende Kunstharzputz-Beschichtungen und Wärmedämm-Verbundsysteme. Der Untergrund muß fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls nach den Richtlinien der VOB vorbehandeln.	
Verarbeitung: Unverdünnt oder, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit max. 3 % Wasser verdünnt, im Streich-, Rollauftrag gleichmäßig auftragen. Nicht unter +5°C verarbeiten.	

