

setta[®] TAPETENABLÖSER

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Tapetenablöser ist zum Ablösen von alten Tapeten und Leimfarbenanstrichen.

EIGENSCHAFTEN:

Löst einfach und schnell alle Arten von beschichteten und unbeschichteten Tapeten. setta Tapetenablöser ist neutral. Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

ANWENDUNG:

setta Tapetenablöser eignet sich zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil-, Vinyl- und Rauhfaserpapeten sowie Leimfarbenanstrichen.

GEBINDE:

250 ml, 1 l, 5 l

FARBTÖNE:

VERARBEITUNG:

Zum Ablösen von schweren Tapeten 250 ml setta Tapetenablöser in 10 l Wasser einrühren. Bei leichten Tapeten kann der Wasserzusatz auf 15 l erhöht werden. Größere Mengen im entsprechenden Verhältnis verdünnen. Heißes Wasser erhöht die Ablösewirkung.

Die Lösung mit einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Anschließend können die durchgeweichten Tapeten leicht abgezogen werden. Wasserfest und lackierte Tapeten vor der Behandlung mit einer Nadelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen.

Zum Entfernen von Leimfarbenanstrichen setta Tapetenablöser (250 ml in 15 l Wasser auflösen) auf die Fläche auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Spachtel aufschieben. Evtl. Reste durch Nachwaschen entfernen. setta Tapetenablöser ist neutral. Flecken lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Nachfolgende Verklebungen werden nicht beeinträchtigt.

VERDÜNNUNG:

keine

WERKZEUG:

Pinsel, Bürste, Spritzgerät

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

mit Wasser

GEFSTOFFV:

entfällt

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

Nicht klassifiziert



**Löst alle Arten von Tapeten
sowie Raufaser und Leimfarben-
anstriche
extra stark, sehr ergiebig**

BESONDERE HINWEISE:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen.

UBA-Nr.: 1496 0018

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de