

# SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß folgenden Anforderungen erstellt:  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung setta profi Coll 400  
Form Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält Nanoformen

### Andere Bezeichnungen

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung KLEBSTOFFE

Verwendungen, von denen abgeraten wird Keine bekannt.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Lieferant (Hersteller/Importeur/A Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler)**

**Straße :** VFG Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
**Postleitzahl/Ort :** Eupener Str. 70  
**Telefon :** DE-50933 Köln  
**Telefax :** +49 (0)221 952736-0  
**Email / Web :** +49 (0)221 952736-24  
sicherheitsdatenblatt@vfg.net / www.vfg.net, www.setta.de

### 1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin: +49 (30)30686700 (24 h in Deutsch und Englisch)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

### Gefahrenhinweise

Dieses Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

### EU-Hinweise zu spezifischen Gefahren

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan & o-Tolylbiguanid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

### 2.3. Sonstige Gefahren

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

Geringe Mengen an Methanol (CAS 67-56-1) werden durch Hydrolyse gebildet und bei der Aushärtung freigesetzt.

**PBT & vPvB**  
Die Bestandteile dieser Formulierung erfüllen nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff.

**Informationen zur endokrinen Störung**      Dieses Produkt enthält keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

**3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend

**3.2 Gemische**

| Chemische Bezeichnung                   | Gewicht-%  | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                 | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) | Hinweise |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| Trimethoxyvinylsilan<br>2768-02-7       | 0.1- <1    | 01-2119513215-52-XXXX      | 220-449-8<br>(014-049-00-0) | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Flam. Liq. 3 (H226)   | -                                           | -        | -                      | -        |
| Quarz<br>(alveolengängig)<br>14808-60-7 | 0.1- <1    | [5]                        | 238-878-4                   | STOT RE 1 (H372)                                                     | -                                           | -        | -                      | -        |
| o-Tolylbiguanid<br>93-69-6              | 0.1 - <0.5 | 01-2119976311-39           | 202-268-6                   | Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                           | -        | -                      | -        |

HINWEIS [5] - Dieser Stoff ist gemäß den Bestimmungen von Artikel 2(7)(a) und Anhang V von REACH von der Registrierung befreit

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

**Gebildete Luftverunreinigungen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Stoffes oder Gemischs**

| Chemische Bezeichnung | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                         | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):   | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) | REACH-Registrierungsnummer |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Methanol<br>67-56-1   | 200-659-6<br>(603-001-00-X) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 :: C>=10%<br>STOT SE 2 :: 3%<=C<10% | -        | -                      | 01-2119433307-44-XXXX      |

Schätzung der akuten Toxizität

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung  | EC Nr (EU Index Nr)         | CAS-Nr.    | Oral LD 50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm |
|------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan   | 220-449-8<br>(014-049-00-0) | 2768-02-7  | -                | -                 | -                                        | 11                                 | -                               |
| Quarz (alveolengängig) | 238-878-4                   | 14808-60-7 | -                | -                 | -                                        | -                                  | -                               |
| o-Tolylbiguanid        | 202-268-6                   | 93-69-6    | -                | 3171              | -                                        | -                                  | -                               |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Empfehlung | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.                                                                                                                                                            |
| Einatmen              | An die frische Luft bringen. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                                                   |
| Augenkontakt          | Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augenarzt aufsuchen.                                        |
| Hautkontakt           | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.                                                                                                                                       |
| Verschlucken          | KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen. Durch Hydrolyse werden geringe Mengen an giftigem Methanol freigesetzt. |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Symptome                    | Keine bekannt.                     |
| Auswirkungen bei Exposition | Es liegen keine Informationen vor. |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis an den Arzt | Geringe Mengen an Methanol (CAS 67-56-1) werden durch Hydrolyse gebildet und bei der Aushärtung freigesetzt. Symptomatische Behandlung. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | Sprühwasser, Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ), Trockenlöschmittel, alkoholbeständiger Schaum. |
| Ungeeignete Löschmittel | Wasservollstrahl.                                                                            |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

**Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen** Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte** Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung** Zur Brandbekämpfung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen, falls notwendig.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

**Einsatzkräfte** In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden für Rückhaltung** Zum Aufsaugen des Produkts einen unbrennbaren Stoff wie Vermiculit, Sand oder Erde verwenden und zur späteren Entsorgung in einen Behälter füllen.

**Verfahren zur Reinigung** Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

**Vermeidung sekundärer Gefahren** Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Ausreichende Belüftung sicherstellen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Vor Feuchtigkeit schützen. Behälter gut verschlossen halten und an einem kühlen und gut belüfteten Ort lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Empfohlene Lagerungstemperatur** Temperaturen zwischen 10 und 35 °C halten.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Bestimmte Verwendungen**  
KLEBSTOFFE.

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

**Sonstige Angaben** Technisches Datenblatt beachten.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Expositionsgrenzen** Geringe Mengen an Methanol (CAS 67-56-1) werden durch Hydrolyse gebildet und bei der Aushärtung freigesetzt. Quarz (14808-60-7) ist fest in der Polymermatrix gebunden. Daher ist unter normalen Verarbeitungsbedingungen keine Gefahr durch Einatmen als Staub, Dampf oder Nebel zu erwarten

| Chemische Bezeichnung                | Europäische Union                               | Deutschland TRGS                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanol<br>67-56-1                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | AGW: 100 ppm exposure factor 2<br>AGW: 130 mg/m <sup>3</sup> exposure factor 2<br>H* |
| Quarz (alveolengängig)<br>14808-60-7 | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                      |                                                                                      |

### Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor

| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)               |                |                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)                                       |                |                                                          |                   |
| Typ                                                                    | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) | Sicherheitsfaktor |
| Arbeiter<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit<br>Langfristig | Einatmen       | 27,6 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Arbeiter<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit<br>Langfristig | Dermal         | 3,9 mg/kg Körpergewicht/Tag                              |                   |

| o-Tolylbiguanid (93-69-6)                                                 |                |                                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ                                                                       | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) | Sicherheitsfaktor |
| Arbeiter<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit    | Einatmen       | 5.88 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Arbeiter<br>Kurz anhaltend<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Einatmen       | 35.26 mg/m <sup>3</sup>                                  |                   |
| Arbeiter<br>Langfristig<br>Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit         | Einatmen       | 5.88 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Arbeiter<br>Kurz anhaltend<br>Systemische Auswirkungen auf die            | Einatmen       | 35.26 mg/m <sup>3</sup>                                  |                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

|                                                                           |        |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| Gesundheit                                                                |        |                                 |  |
| Arbeiter<br>Kurz anhaltend<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal | 55.6 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag |  |
| Arbeiter<br>Kurz anhaltend<br>Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit      | Dermal | 55.6 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag |  |

| Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)                  |                |                                                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)                                          |                |                                                          |                   |
| Typ                                                                       | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) | Sicherheitsfaktor |
| Verbraucher<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit<br>Langfristig | Einatmen       | 18,9 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Verbraucher<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit<br>Langfristig | Dermal         | 7,8 mg/kg Körpergewicht/Tag                              |                   |
| Verbraucher<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit<br>Langfristig | Oral           | 0,3 mg/kg Körpergewicht/Tag                              |                   |

| Quarz (alveolengängig) (14808-60-7)                                          |                |                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| o-Tolylbiguanid (93-69-6)                                                    |                |                                                          |                   |
| Typ                                                                          | Expositionsweg | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) | Sicherheitsfaktor |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit    | Einatmen       | 1.47 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Verbraucher<br>Kurz anhaltend<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Einatmen       | 8.82 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit         | Einatmen       | 1.47 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Verbraucher<br>Kurz anhaltend<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Einatmen       | 8.82 mg/m <sup>3</sup>                                   |                   |
| Verbraucher<br>Kurz anhaltend<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal         | 27.8 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag                          |                   |
| Verbraucher<br>Langfristig<br>Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit    | Oral           | 1.67 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag                          |                   |
| Verbraucher<br>Kurz anhaltend                                                | Oral           | 10 mg/kg Körpergewicht/Tag                               |                   |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

|                                                                         |        |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| Systemische Auswirkungen auf die Gesundheit                             |        |                                 |  |
| Verbraucher<br>Kurz anhaltend<br>Lokale Auswirkungen auf die Gesundheit | Dermal | 27.8 mg/kg<br>Körpergewicht/Tag |  |

**Abgeschätzte  
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)**

| Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)               |                                                |
| Umweltkompartiment                             | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) |
| Süßwasser                                      | 0.34 mg/l                                      |
| Meerwasser                                     | 0.034 mg/l                                     |
| Mikroorganismen in Kläranlage                  | 110 mg/l                                       |

| Quarz (alveolengängig) (14808-60-7) |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| o-Tolylbiguanid (93-69-6)           |                                                |
| Umweltkompartiment                  | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) |
| Süßwasser                           | 0.15 mg/l                                      |
| Meerwasser                          | 0.15 mg/l                                      |
| Kläranlage                          | 50 mg/l                                        |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Steuerungseinrichtungen  | Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Persönliche Schutzausrüstung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Augen-/Gesichtsschutz               | Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen. Augenschutz muss der Norm DIN EN 166 entsprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handschutz                          | Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Verwendung: Neopren™, Nitril-Kautschuk, Butyl-Kautschuk. Dicke der Handschuhe > 0.7mm. Die Durchbruchzeit für die angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen größer 480 Min. Sicherstellen, dass die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials nicht überschritten wird. Informationen des Lieferanten zur Durchbruchzeit für die spezifischen Handschuhe verwenden. |
| Empfehlungen                        | Handschuhe müssen der Norm EN 374 entsprechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Haut- und Körperschutz              | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atemschutz                          | Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Atemschutzmaske nach EN 140 mit Filter Typ A/P2 oder besser tragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empfohlener Filtertyp:              | Filter für organische Gase und Dämpfe nach EN 14387. Weiß. Braun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Physikalischer Zustand | Flüssigkeit               |
| Aussehen               | Sehr viskos               |
| Farbe                  | Beige                     |
| Geruch                 | Gering. Charakteristisch. |

| Eigenschaft                      | Werte                 | Bemerkungen • Methode                    |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt      | Keine Daten verfügbar | Datengenerierung technisch nicht möglich |
| Siedebeginn und Siedebereich     | Keine Daten verfügbar | Datengenerierung technisch nicht möglich |
| Entzündlichkeit                  | Keine Daten verfügbar |                                          |
| Entzündlichkeitsgrenzwert in der |                       | Keine bekannt                            |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

## Luft

|                                               |                                   |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze  | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Flammpunkt                                    | > 61 °C                           | CC (closed cup, geschlossener Tiegel)     |
| Selbstentzündungstemperatur                   | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Zersetzungstemperatur                         |                                   | Keine bekannt                             |
| pH-Wert                                       | .                                 | Unlöslich in Wasser. Reagiert mit Wasser. |
| pH (als wässrige Lösung)                      | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Viskosität, kinematisch                       | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Dynamische Viskosität                         | annähernd 500 - 900 Pa.s          | Spindle Z3U @ 1 rpm @ 23 °C               |
| Wasserlöslichkeit                             | Reagiert mit Wasser.              |                                           |
| Löslichkeit(en)                               | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Verteilungskoeffizient                        | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Dampfdruck                                    | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Relative Dichte                               | 1.7 - 1.9                         |                                           |
| Schüttdichte                                  | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Dichte                                        | ca. 1.8 g/cm <sup>3</sup>         |                                           |
| Relative Dampfdichte                          | Keine Daten verfügbar             |                                           |
| Partikeleigenschaften                         |                                   |                                           |
| Partikelgröße                                 | Es liegen keine Informationen vor |                                           |
| Partikelgrößenverteilung                      | Es liegen keine Informationen vor |                                           |

## 9.2. Sonstige Angaben

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Festkörpergehalt (%)                         | Es liegen keine Informationen vor |
| Gehalt der flüchtigen organischen Verbindung | Keine Daten verfügbar             |

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen  
Nicht zutreffend

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale  
Es liegen keine Informationen vor

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Reaktivität | Produkt härtet mit Feuchtigkeit aus. |
|-------------|--------------------------------------|

### 10.2. Chemische Stabilität

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Stabilität | Unter normalen Bedingungen stabil. |
|------------|------------------------------------|

### Explosionsdaten

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung | Keine. |
| Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung    | Keine. |

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | Keine bei normaler Verarbeitung. |
|-------------------------------------|----------------------------------|

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zu vermeidende Bedingungen | Vor Feuchtigkeit schützen. Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5. Unverträgliche Materialien



# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

**Unverträgliche Materialien** Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

**Gefährliche Zersetzungsprodukte** Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt. Geringe Mengen an Methanol (CAS 67-56-1) werden durch Hydrolyse gebildet und bei der Aushärtung freigesetzt.

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### 11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

##### **Produktinformationen**

**Einatmen** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
**Augenkontakt** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
**Hautkontakt** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
**Verschlucken** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

#### Akute Toxizität

##### **Toxizitätskennzahl**

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (oral) >2000 mg/kg  
ATEmix (dermal) >2000 mg/kg  
ATEmix (Einatmen von Gas) >20000 ppm  
ATEmix (Einatmen von Staub/Nebel) >5 mg/l  
ATEmix (Einatmen von Dämpfen) >20 mg/l

#### **Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung  | LD50 oral                                 | LD50 dermal                          | LC50 Einatmen                             |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan   | LD50 = 7120 -7236 mg/kg (Rattus) OECD 401 | = 3540 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (Rattus) OECD TG 403 |
| Quarz (alveolengangig) | >2000 mg/kg (Rattus)                      | -                                    | -                                         |
| o-Tolylbiguanid        | LD50> 2000 mg/kg (Rattus)                 | LD50> 2000 mg/kg (Rattus)            | -                                         |

#### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7) |           |                |                 |                 |               |
|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Methode                          | Spezies   | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse    |
|                                  | Kaninchen | Dermal         | 0.5 mL          | 24 Stunden      | Nicht reizend |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

## Quarz (alveolengängig) (14808-60-7)

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

| Methode                                            | Spezies   | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse    |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| OECD-Test-Nr. 405:<br>Akute<br>Augenreizung/Ätzung | Kaninchen | Augen          |                 | 24 Stunden      | Nicht reizend |

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Angaben zu den Bestandteilen

### Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

| Methode                                                             | Spezies  | Ergebnisse    |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| OECD-Test-Nr. 471: Rückmutationstest unter Verwendung von Bakterien | in-vitro | Nicht mutagen |

**Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

| Methode                                                                                                                                        | Spezies | Ergebnisse        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| OECD-Test-Nr. 422: Kombinierte Prüfung der Toxizität bei Wiederholter Verabreichung mit Screeningtest auf Reproduktions-/Entwicklungstoxizität | Ratte   | Nicht einstuftbar |

**STOT - einmaliger Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**STOT - wiederholter Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)

| Methode                                                                        | Spezies | Expositionsweg | Effektive Dosis | Expositionszeit | Ergebnisse  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| OECD-Test-Nr. 413:<br>Subchronische<br>Inhalationstoxizität:<br>90-Tage-Studie | Ratte   | Einatmen Dampf |                 | 90 Tage         | 0.058 NOAEL |

**Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## 11.2. Informationen zu anderen Gefahren

### 11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

## 11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schädliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Ökotoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| Chemische Bezeichnung             | Algen/Wasserpflanzen                                                 | Fische                                         | Toxizität gegenüber Mikroorganismen | Krebstiere                                       | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan<br>2768-02-7 | EC 50 (72h) > 957 mg/l<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EU Method C.3 | LC50 (96h) = 191 mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50(48hr)<br>168.7mg/l<br>(Daphnia magna)       |          |                        |
| o-Tolylbiguanid<br>93-69-6        | EC50 (72h) = 30 -46 mg/l<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>OECD 201    | LC50 (96h) = 150 mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss) | -                                   | EC50 (48h) = 15 mg/l (Daphnia magna)<br>OECD 202 |          |                        |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

| Trimethoxyvinylsilan (2768-02-7)                                                                    |                 |                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Methode                                                                                             | Expositionszeit | Wert                                                            | Ergebnisse                            |
| OECD-Test-Nr. 301F: Leichte biologische Abbaubarkeit:<br>Manometrischer Respirationstest (TG 301 F) | 28 Tage         | BSB (Biochemical Oxygen Demand, biochemischer Sauerstoffbedarf) | 51 % Nicht leicht biologisch abbaubar |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Bioakkumulation

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------|------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan  | 1.1                    |
| o-Tolylbiguanid       | 0.71                   |

### 12.4. Mobilität im Boden

Mobilität im Boden Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung Das Produkt enthält keine als PBT oder vPvB eingestuftten Stoffe oberhalb der Deklarationsgrenze.

| Chemische Bezeichnung | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Trimethoxyvinylsilan  | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |
| o-Tolylbiguanid       | Der Stoff ist kein PBT- / vPvB         |

### 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Es liegen keine Informationen vor.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**  
Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

|                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten</b> | Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen.                |
| <b>Kontaminierte Verpackung</b>                           | Kontaminierte Verpackungen auf die gleiche Weise handhaben wie das Produkt selbst.                                             |
| <b>Europäischer Abfallkatalog</b>                         | 08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen                                  |
| <b>Sonstige Angaben</b>                                   | Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden. |

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                       | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                       | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                              | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                                 | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender |                  |
| Sondervorschriften                                  | Keine            |

### IMDG

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                                                     | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung                                         | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                                                     | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                                                            | Nicht reguliert  |
| 14.5 Meeresschadstoff                                                             | NP               |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender                               |                  |
| Sondervorschriften                                                                | Keine            |
| 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten                   |                  |
| Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code | Nicht zutreffend |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer                       | Nicht reguliert  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung           | Nicht reguliert  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen                       | Nicht reguliert  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                              | Nicht reguliert  |
| 14.5 Umweltgefahren                                 | Nicht zutreffend |
| 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender |                  |
| Sondervorschriften                                  | Keine            |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

## Abschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Europäische Union

#### Richtlinie für die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006)

##### **SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:**

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschränkungen**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkung unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XVII).

##### **Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV)

##### **Voraussetzungen für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Chemikalien über der Schwelle liegen, das eine Kennzeichnungspflicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auslöst. Daher unterliegt dieses Produkt nicht der Pflicht zur vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung.

##### **Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009**

Nicht zutreffend

##### **Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

##### **VERORDNUNG (EU) 2019/1148 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Juni 2019 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe**

Nicht zutreffend

#### Nationale Vorschriften

##### **Deutschland**

##### **Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Deutschland)**

Keine brennbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV

**Wassergefährdungsklasse (WGK)** schwach wassergefährdend (WGK 1)

**Lagerklasse nach TRGS 510** Lagerklasse 10 : Brennbare Flüssigkeiten

**TA Luft (deutsche Vorschrift zur Luftreinhaltung)**

| Chemische Bezeichnung  | Ziffer    | Klasse |
|------------------------|-----------|--------|
| Quarz (alveolengängig) | 5.2.7.1.1 | -      |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

Swiss VOC (%) <3

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen sind für Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten durchgeführt worden; für das vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H318 - Verursacht schwere Augenschäden  
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen  
H372 - Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition  
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe

vPvB: Sehr Persistente und sehr biokumulative (vPvB) Stoffe

STOT RE: Spezifische Zielorgantoxizität - Wiederholte Exposition

STOT SE: Spezifische Zielorgantoxizität - Einmalige Exposition

EWC: Europäischer Abfallkatalog

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IATA: Internationaler Luftverkehrsverband

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Seeschifftransport (IMDG)

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### Legende ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| AGW       | Arbeitsplatzgrenzwert                 | BGW  | Biologischer Grenzwert                                        |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | Sk*  | Hautbestimmung                                                |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

# SICHERHEITSDATENBLATT

setta profi Coll 400  
Ersetzt Datum 06-Mrz-2024

Überarbeitet am 25-Okt-2024  
Revisionsnummer 1.01

## Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
Umweltschutzbehörde  
Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Hergestellt durch         | Produktsicherheit                     |
| Überarbeitet am           | 25-Okt-2024                           |
| Hinweis zur Überarbeitung | SDB-Abschnitte aktualisiert 3 8 11 15 |
| Schulungshinweise         | Es liegen keine Informationen vor     |
| Weitere Angaben           | Es liegen keine Informationen vor     |

## Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der durch Verordnung (EU) Nr. 2020/878 und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 geänderten Fassung

## Haftungsschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**