



setta riss

Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis, innen und außen

Produktbeschreibung

setta riss ist eine gebrauchsfertige Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis mit strukturgebender Körnung. Zur Abdichtung von Putz- und Mauerwerksrissen sowie der Versiegelung von Fugen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

Zur Imitation von groben Putzstrukturen. Universell anstrichverträglich und überstreichbar. Selbsthaftend auf vielen Untergründen, geringer Schwund. Alterungs- und Witterungsbeständig, Bewegungsaufnahme ca. 12,5%.

Anwendungsbereich

Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen sowie der Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich.

Gebinde

300 ml

Farbton

Altweiß

Verarbeitung

Falls erforderlich, Risse keilförmig mit einem geeigneten Werkzeug aufweiten, Rissflanken auf Tragfähigkeit prüfen (Entfernen von losen Teilchen, die die Haft-festigkeit von setta Riss beeinträchtigen können). Rissflanken mit Wasser vor-nässen. Ein spezieller Voranstrich ist nicht erforderlich.

Werkzeug

Kartuschenpistole

Reinigung

Mit Wasser

GISBAU-Code

Nicht klassifiziert

Besondere Hinweise

Die Oberfläche von setta Riss ist solange vor Wassereinwirkung (z.B. Regen) zu schützen, bis sich eine feste Haut gebildet hat. setta Riss sollte je nach Auftrags-stärke und Temperatur frühestens am nächsten Tag mit Fassadenfarben bzw. – putzen überarbeitet werden. In frischem, unverarbeitetem Zustand und während der Aushärtungsphase ist setta Riss frostempfindlich.

Schutzmaßnahme: Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Hautverschmutzungen gründlich mit Wasser abwaschen.

Reinigung: Frischer, noch nicht abgebundener Dichtstoff kann mit Wasser entfernt werden. Gleiches gilt für die Reinigung der Werkzeuge. Im abgebundenem Zustand ist der Dichtstoff in allen Lösemittel unlöslich. Ausgehärteter Dichtstoff kann nur mechanisch mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Abziehklinge) entfernt werden.

Lagerung: Bei kühler und trockener Lagerung ist der setta-Dichtstoff im ungeöffneten Original-Gebinde bis zu 18 Monate verarbeitbar.



Produktinformation P100130

Entsorgung: Durchgetrocknete Produktreste in den Hausmüll / Gewerbeabfall geben. Nicht durchgetrocknete Produktreste geben Sie bitte zur kommunalen Sammelstelle (Abfallschlüssel: 080403-EAK-Code).
Nur restentleerte Gebinde der Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außer-halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.